



NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA

Prekės foto	Aprašymas	Techniniai parametrai	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	DEIMOS AC600 (pavara, du pulteliai) *Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas *Integruota vartelių funkcija *Magnetiniai galiniai išjungėjai(nėra priešalimo galimybės)	Maksimali varčios masė: 600kg. Valdymo blokas: Shyra Įtampa: 230V Galia: 400W Greitis: 9m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 50,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	290,08	351,00
	DEIMOS AC800 (pavara, du pulteliai) *Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas *Integruota vartelių funkcija *Magnetiniai galiniai išjungėjai(nėra priešalimo galimybės) *Integruotas stabdis mažinantis vartų inerciją	Maksimali varčios masė: 800kg. Valdymo blokas: Shyra Įtampa: 230V Galia: 400W Greitis: 9m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 50,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	361,16	437,00
	DEIMOS BT A 600 ULTRA (pavara, du pulteliai) *Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas *Magnetiniai galiniai išjungėjai *Pavaros sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo metu *Galimybė pajungti akumuliatorių(Ultra versija) *Galimybė pajungti wifi modulį(Ultra versija)	Maksimali varčios masė: 600kg. Valdymo blokas: Merak Įtampa: 230V Galia: 70W Greitis: 12m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 70,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	322,31	390,00
	ARES VELOCE SMART BT500 (pavara, du pulteliai) *Ypatingai greita pavara 25m/min *Integruotas dviejų kanalų bangų imtuvas *Integruota vartelių funkcija *Integruotas enkoderis	Maksimali varčios masė: 500kg. Valdymo blokas: Merak Įtampa: 230V Galia: 400W Greitis: 25m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 100,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP24	601,65	728,00

Prekės foto	Aprašymas	Techniniai parametrai	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	ICARO ULTRA AC2000 (pavara su valdymo bloku) *Pavaroje sumontuotas aušintuvas leidžia ją naudoti didelio intensyvumo objektuose *Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas *Integruota vartelių funkcija *Integruotas enkoderis	Maksimali varčios masė: 2000kg. Valdymo blokas: LEO D MA Įtampa: 230V Galia: 750W Greitis: 9m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 100,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	854,54	1034,00
	ICARO VELOCES SMART AC1000 (pavara su valdymo bloku) *Pavaroje sumontuotas aušintuvas leidžia ją naudoti didelio intensyvumo objektuose *Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas *Integruota vartelių funkcija *Integruotas enkoderis	Maksimali varčios masė: 1000kg. Valdymo blokas: LEO D MA Įtampa: 230V Galia: 750W Greitis: 25m/min Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 100,00% Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	794,21	961,00
	PHOBOS BT A25mini kompl. (dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai) *Magnetiniai galiniai išjungėjai *24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas *Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.	Maksimali varčios masė: 250kg. Valdymo blokas: Thalia/ Zara Įtampa: 230V Pavaros įtampa: 24V Galia: 40W Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 200ciklų per 24h Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IPX4	428,10	518,00
	PHOBOS BT A40mini kompl. (dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai) *Magnetiniai galiniai išjungėjai *24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas *Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.	Maksimali varčios masė: 250kg. Valdymo blokas: Thalia/ Zara Įtampa: 230V Pavaros įtampa: 24V Galia: 40W Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 200ciklų per 24h Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IPX4	494,21	598,00

Prekės foto	Aprašymas	Techniniai parametrai	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	KUSTOS BT A25mini kompl. (dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai) *Magnetiniai galiniai išjungėjai *24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas *Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.	Maksimali varčios masė: 250kg. Valdymo blokas: Thalia/ Zara Įtampa: 230V Pavaros įtampa: 24V Galia: 40W Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 200ciklų per 24h Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	525,62	636,00
	KUSTOS BT A40mini kompl. (dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai) *Magnetiniai galiniai išjungėjai *24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas *Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.	Maksimali varčios masė: 250kg. Valdymo blokas: Thalia/ Zara Įtampa: 230V Pavaros įtampa: 24V Galia: 40W Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai Avarinis atidarymas: Raktu Intensyvumas: 200ciklų per 24h Temperatūros režimai: -20C+55C Apsaugos lygis: IP44	599,17	725,00
	BL230/24 V	Švyturėlis su integruota antena. 230V arba 24V	32,23	39,00
	Kampinis BL laikiklis	Švyturėlio laikiklis	7,44	9,00
	COMPACTA	Fotoelementai Compacta	39,67	48,00
	PHOTO 360B	Fotoelementai su akumuliatoriais, veikia iki 3 m.	42,97	52,00
	THEA 150	Fotoelementai su integruotomis LED lemputėmis. Fotoelementai mirksėdami įspėja apie vartų automatikos veikimą.	65,29	79,00
	PLE	Tvirtinimo plokštelė skirta Phobos pavarom tvirtinimui prie betoninių stulpų.	13,22	16,00
	PRO 130	Fotoelementai su atšvaitu.	74,38	90,00

Prekės foto	Aprašymas	Techniniai parametrai	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	CLONIX 128E	Išorinis kintamo kodo radijo bangų imtuvas. Į imtuvą galima įrašyti 128vnt.pultelius(du kanalai)	66,11	80,00
	MITTO 2B	Dviejų kanalų, kintamo kodo pultelis	18,18	22,00
	MITTO 4B	Keturių kanalų, kintamo kodo pultelis	18,18	22,00
	CVZ-S	30x8 galvanizuotos metalo krumpliaštiebis. 1m. Tvirtinamas varžtais. Dantų žingsnis-4. Pakuotėje 4m.	7,44	9,00
	CP	Plastikinis krumpliaštiebis 1m., Pakuotėje 2vnt.	7,44	9,00
	GSM VALDIKLIS	GSM valdiklis skirtas vartų automatiką valdyti telefonu. Galima įrašyti iki 500 numerių	107,44	130,00

UAB „Leguma“

Tel .+370- 698-38894

info@leguma.lt

www.leguma.lt