





## NUSLENKAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA

| Prekės foto | Aprašymas   | Techniniai parametrai   | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
|-------------|---|---|------------------|------------------|
|             | <p><b>DEIMOS AC600</b><br/>(pavara, du pulteliai)<br/>*Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas<br/>*Integruota vartelių funkcija<br/>*Magnetiniai galiniai išjungėjai (nėra priešalimo galimybės)</p>  | <p>Maksimali varčios masė: 600kg.<br/>Valdymo blokas: Shyra<br/>Įtampa: 230V<br/>Galia: 400W<br/>Greitis: 9m/min<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 50,00%<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP44</p>   | 290,08           | 351,00           |
|             | <p><b>DEIMOS AC800</b><br/>(pavara, du pulteliai)<br/>*Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas<br/>*Integruota vartelių funkcija<br/>*Magnetiniai galiniai išjungėjai (nėra priešalimo galimybės)<br/>*Integruotas stabdis mažinantis vartų inerciją</p>   | <p>Maksimali varčios masė: 800kg.<br/>Valdymo blokas: Shyra<br/>Įtampa: 230V<br/>Galia: 400W<br/>Greitis: 9m/min<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 50,00%<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP44</p>   | 361,16           | 437,00           |
|             | <p><b>DEIMOS BT A 600 ULTRA</b><br/>(pavara, du pulteliai)<br/>*Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas<br/>*Magnetiniai galiniai išjungėjai<br/>*Pavaros sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo metu<br/>*Galimybė pajungti akumuliatorių (Ultra versija)<br/>*Galimybė pajungti wifi modulį (Ultra versija)</p> | <p>Maksimali varčios masė: 600kg.<br/>Valdymo blokas: Merak<br/>Įtampa: 230V<br/>Galia: 70W<br/>Greitis: 12m/min<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 70,00%<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP44</p>   | 322,31           | 390,00           |
|             | <p><b>ARES VELOCE SMART BT500</b><br/>(pavara, du pulteliai)<br/>*Ypatingai greita pavara 25m/min<br/>*Integruotas dviejų kanalų bangų imtuvas<br/>*Integruota vartelių funkcija<br/>*Integruotas enkoderis</p>   | <p>Maksimali varčios masė: 500kg.<br/>Valdymo blokas: Merak<br/>Įtampa: 230V<br/>Galia: 400W<br/>Greitis: 25m/min<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 100,00%<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP24</p> | 601,65           | 728,00           |

| Prekės foto   | Aprašymas  | Techniniai parametrai   | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
|---|--|---|------------------|------------------|
|    | <b>ICARO ULTRA AC2000</b><br>(pavara su valdymo bloku)<br>*Pavaroje sumontuotas aušintuvas leidžia ją naudoti didelio intensyvumo objektuose<br>*Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas<br>*Integruota vartelių funkcija<br>*Integruotas enkoderis         | Maksimali varčios masė: 2000kg.<br>Valdymo blokas: LEO D MA<br>Įtampa: 230V<br>Galia: 750W<br>Greitis: 9m/min<br>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br>Avarinis atidarymas: Raktu<br>Intensyvumas: 100,00%<br>Temperatūros režimai: -20C+55C<br>Apsaugos lygis: IP44                | 854,54           | 1034,00          |
|   | <b>ICARO VELOCES SMART AC1000</b><br>(pavara su valdymo bloku)<br>*Pavaroje sumontuotas aušintuvas leidžia ją naudoti didelio intensyvumo objektuose<br>*Integruotas dviejų kanalų radijo bangų imtuvas<br>*Integruota vartelių funkcija<br>*Integruotas enkoderis | Maksimali varčios masė: 1000kg.<br>Valdymo blokas: LEO D MA<br>Įtampa: 230V<br>Galia: 750W<br>Greitis: 25m/min<br>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br>Avarinis atidarymas: Raktu<br>Intensyvumas: 100,00%<br>Temperatūros režimai: -20C+55C<br>Apsaugos lygis: IP44               | 794,21           | 961,00           |
|  | <b>PHOBOS BT A25mini kompl.</b><br>(dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai)<br>*Magnetiniai galiniai išjungėjai<br>*24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas<br>*Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.                                | Maksimali varčios masė: 250kg.<br>Valdymo blokas: Thalia/ Zara<br>Įtampa: 230V<br>Pavaros įtampa: 24V<br>Galia: 40W<br>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br>Avarinis atidarymas: Raktu<br>Intensyvumas: 200ciklų per 24h<br>Temperatūros režimai: -20C+55C<br>Apsaugos lygis: IPX4 | 328,10           | 518,00           |
|   | <b>PHOBOS BT A40mini kompl.</b><br>(dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai)<br>*Magnetiniai galiniai išjungėjai<br>*24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas<br>*Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.                                | Maksimali varčios masė: 250kg.<br>Valdymo blokas: Thalia/ Zara<br>Įtampa: 230V<br>Pavaros įtampa: 24V<br>Galia: 40W<br>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br>Avarinis atidarymas: Raktu<br>Intensyvumas: 200ciklų per 24h<br>Temperatūros režimai: -20C+55C<br>Apsaugos lygis: IPX4 | 494,21           | 598,00           |

| Prekės foto   | Aprašymas   | Techniniai parametrai   | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
|---|---|---|------------------|------------------|
|    | <p>KUSTOS BT A25mini kompl.<br/>(dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai)<br/>*Magnetiniai galiniai išjungėjai<br/>*24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas<br/>*Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.</p> | <p>Maksimali varčios masė: 250kg.<br/>Valdymo blokas: Thalia/ Zara<br/>Įtampa: 230V<br/>Pavaros įtampa: 24V<br/>Galia: 40W<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 200ciklų per 24h<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP44</p> | 525,62           | 636,00           |
|   | <p>KUSTOS BT A40mini kompl.<br/>(dvi pavaros, valdymo blokas, du pulteliai)<br/>*Magnetiniai galiniai išjungėjai<br/>*24V pavaros užtikrina maksimalų saugumo lygį ir atitinka ES direktyvas<br/>*Pavaros turi sulėtėjimo funkciją.</p> | <p>Maksimali varčios masė: 250kg.<br/>Valdymo blokas: Thalia/ Zara<br/>Įtampa: 230V<br/>Pavaros įtampa: 24V<br/>Galia: 40W<br/>Galinių išjungėjų tipas: Magnetiniai<br/>Avarinis atidarymas: Raktu<br/>Intensyvumas: 200ciklų per 24h<br/>Temperatūros režimai: -20C+55C<br/>Apsaugos lygis: IP44</p> | 599,17           | 725,00           |
|  | BL230/24 V  | Švyturėlis su integruota antena. 230V arba 24V  | 32,23            | 39,00            |
|   | Kampinis BL laikiklis   | Švyturėlio laikiklis  | 7,44             | 9,00             |
|  | COMPACTA  | Fotoelementai Compacta  | 39,67            | 48,00            |
|  | THEA 150  | Fotoelementai su integruotomis LED lemputėmis. Fotoelementai mirksėdami įspėja apie vartų automatikos veikimą.  | 65,29            | 79,00            |
|  | PLE   | Tvirtinimo plokštelė skirta Phobos pavarom tvirtinimui prie betoninių stulpų.   | 13,22            | 16,00            |
|  | PRO 130   | Fotoelementai su atšvaitu.  | 74,38            | 90,00            |

| Prekės foto   | Aprašymas     | Techniniai parametrai  | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
|---|---------------|--|------------------|------------------|
|  | CLONIX 128E   | Išorinis kintamo kodo radijo bangų imtuvas.<br>Į imtuvą galima įrašyti 128vnt.pultelius(du kanalai)  | 66,11            | 80,00            |
|  | MITTO 2B      | Dviejų kanalų, kintamo kodo pultelis   | 18,18            | 22,00            |
|  | MITTO 4B      | Keturių kanalų, kintamo kodo pultelis  | 18,18            | 22,00            |
|   | CVZ-S         | 30x8 galvanizuotos metalo krumpliaštiebis.1m.Tvirtinamas varžtais.<br>Dantų žingsnis-4.Pakuotėje 4m. | 7,44             | 9,00             |
|   | CP            | Plastikinis krumpliaštiebis 1m.,Pakuotėje 2vnt.  | 7,44             | 9,00             |
|   | GSM VALDIKLIS | GSM valdiklis skirtas vartų automatiką valdyti telefomu.Galima įrašyti iki 500 numerių               | 107,44           | 130,00           |

UAB „Leguma“

Tel .+370- 698-38894

info@leguma.lt

[www.leguma.lt](http://www.leguma.lt)